























Referencia G008805

Ficha Técnica del Producto

|   |               |
|---|---------------|
|  REFERENCIA                             | G008805       |
|  Potencia Nominal                       | 2W            |
|  Tensión Nominal                        | 175-265V      |
|  Temperatura De Luz                     | 2700K         |
|  CRI -Índice Reproducción Cromática     | 80            |
|  Material De Construcción               | Cristal       |
|  Luminosidad-Lm                         | 200Lm         |
|  Tipo De LEDs                           | COB           |
|  Angulo De Apertura (°)                 | 360°          |
|  Eficacia Diodo LED (Lm/W)              | 100Lm/W       |
|  Eficacia Luminosa (Lm/W)             | 100Lm/W       |
|  Casquillo                            | G9            |
|  Certificados                         | CE - ROHS     |
|  Grado De IP                          | IP20          |
|  Vida Estimada Diodo LED (H)          | 35.000        |
|  Medidas (Mm)                         | Ø58x13 mm     |
|  Frecuencia De Trabajo (Hz)           | 50/60Hz       |
|  Rango Temperatura (°C)               | -20°C ~ +55°C |
|  Ciclos De Encendidos                 | 100.000       |
|  Tiempo De Arranque (s)               | 0,2s          |
|  Clase Energética (2021-UE-2019/2015) | A+            |
|  Garantía Años                        | 2             |